

BRTP07ISS1PC 技术规格书


电源容量（KVA）	电源（V）	适应成型机(T)	驱动方式	横行行程（mm）	引拔行程（mm）	上下行程（mm）	待机位（mm）	最大载荷（Kg）	循环时间（s）	取物时间（s）	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压（MPa）	空气消耗量(Nl/cycle)	精度定位（mm）	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重（Kg）
1.27	220	60-200	伺服马达、气缸	\	125	750	224	2	5	1.4	单臂单截	零吸零抱	30°-90°	0.5-0.6	3	±0.05	1122*500*1577	50

横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行部齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂部减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
\	\	\	\	\	\	\	\	Φ25-125	400w	400W 1:5	15mm	皮带：15mm	\	\	\	\	\	\





基座部孔位



因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解.(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.)