BRTNN15WSS4P　技术规格书 31版本

电源容量（KVA）	电源（V）	适应成型机(T)	驱动方式	横行行程（mm）	引拔行程（mm）	上下行程（mm）	待机位（mm）	最大载荷（Kg）	循环时间（s）	取物时间（s）	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压（MPa）	空气消耗量(Nl/cycle)	精度定位（mm）	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重（Kg）
3.18	220	470-800	AC伺服马达	2260	900	1500	258	15	9.03	2.74	单臂双截	2吸2抱	C轴:90°	0.5-0.6	3.2	0.1	3270*1814*1627	500

横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行部齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
1000w	750W 1:9	25mm	齿条24	750W	750W 1:5	20mm	齿条20	/	1000w	750W 1:9	15mm 15mm	皮带: 25mm 30mm	/	/	/	/	/	/







